

Specyfikacja sprzętu – przenośna pętla indukcyjna– 1 szt.

Parametry techniczne:

- 1) duży zasięg nagłośnienia – 150 m²,
- 2) dwa wejścia XLR – mikrofonowe/liniowe,
- 3) wyjście i Wejście liniowe RCA,
- 4) zasilanie 110-240 V,
- 5) podłączenie pętli – gniazdo 6,3 mm typu jack,
- 6) wyjście pętli prąd maksymalny – 16 App, napięcie maksymalne 24 Vpp. Zakres częstotliwości – 70 – 5000 Hz +/- 3 dB, zniekształcenia - < 1%,
- 7) wejścia – mic/line lewe – XLR: 1,5-185 mVrms (zasilanie Phantom 24V), mic/line prawe XLR: 45 mV-5 Vrms, line – RCA 75 mV-10V,
- 8) wyjście line out RCA,
- 9) dynamika – 40-70 dB,
- 10) czas ataku – 2-500 ms,
- 11) czas powrotu – 0,5 – 20 dB/s,
- 12) regulatory sygnału wejściowego i wyjściowego prądu pętli – XLR (Mic/Line),
- 13) diody LED - zasilanie – żółta, prąd pętli – niebieska, sygnał wejściowy – zielona,
- 14) wymiary 450x460x195 mm (wys. x dł. x szer.),
- 15) waga 8 – 10 kg,
- 16) wygodne przenoszenie – zestaw umieszczony w walizce z uchwytem,
- 17) okres gwarancji 36 miesięcy.

Zamawiający na realizację powyższego zadania przeznaczył kwotę 9.900.00 zł brutto.