

Specyfikacja sprzętu – część II

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Komputer stacjonarny klasy PC – produkt fabrycznie nowy; – zastosowanie – prace biurowe, aplikacje bazodanowe; – Procesor z rodziny Intel Core i, osiągający w teście PassMark-CPU Mark www.cpubenchmark.net (z dn. 07.06.2017 – załącznik nr 5) wynik nie gorszy niż 6500 w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs; – pamięć min. 4 GB DDR3 z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB; – karta graficzna zintegrowana z płytą główną, porty D-Sub, HDMI; – dysk HDD magnetyczny, min. 500 GB SATA III, prędkość obrotowa min. 7200, cache min. 32 MB; – karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps; – interfejsy: min. 2 x USB 3.0, min. 4 x USB 2.0, RJ 45; – zasilacz min. 240 W; – obudowa z montażem beznarzędziowym HDD, ODD, kart PCI; – gwarancja producenta Next Business Day, 36 miesięcy, świadczona przez producenta w miejscu użytkowania; uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego; wymagane dołączenie poświadczenia producenta o gwarancji Next Business Day; – spełniane normy na cały komputer: CE, ROHS (wymagane dołączenie deklaracji zgodności); – zainstalowane oprogramowanie: Microsoft® Windows 8.1 Pro PL 64 bit na bazie licencji umożliwiającej instalację Microsoft® Windows 8.1 Pro PL (downgrade z Microsoft® Windows 10 Pro); załączony nośnik z oprogramowaniem Microsoft® Windows 10 Pro PL; – dołączone oryginalne nośniki ze sterownikami i instrukcjami; – klawiatura USB w układzie polski programisty dostarczona przez producenta komputera, min. 104 klawisze; wydzielona część numeryczna, sygnalizacja włączenia przycisków Num Lock, Caps Lock, Scroll; – mysz optyczna USB z rolką dostarczona przez producenta komputera; – <u>wymagane dołączenie specyfikacji technicznej komputera przygotowanej przez producenta komputera;</u> – cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3500,00 zł brutto;	2 szt.
2.	Przełącznik KVM (Aten CS22U lub równoważny) – produkt fabrycznie nowy; – obsługa dwóch stacji roboczych za pomocą jednego zestawu klawiatura + mysz + monitor; – przełączanie obsługiwanej stacji roboczej za pomocą przycisków na selektorze nabiurkowym połączonym kablem z obudową KVM; – wskaźnik LED wyboru stacji roboczej; – nie wymaga podpięcia odrębnego zasilania; – nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych; – podpięcie stacji roboczych za pomocą portów USB i portów VGA (D-sub); – w zestawie dwa kable umożliwiające podpięcie stacji roboczych; – <u>wymagane dołączenie specyfikacji technicznej przełącznika KVM przygotowanej przez producenta urządzenia;</u> – cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3500,00 zł brutto;	2 szt.
3.	Patchcord UTP kat 6, długość 2 m, niebieski	80 szt.