

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu biurowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt biurowy: wentylatora, niszczarki, klimatyzatora, telefonu bezprzewodowego, farelek.

Lp.	Sprzęt	Ilość
1.	<u>Wentylator stojący</u> moc [W] 55 stopnie prędkości nawiewu 3 automatyczna oscylacja pozioma z możliwością zablokowania programowanie czasu pracy [godz.] 0,5 do 7,5 programy nadmuchu stały/nocny/naturalny okres gwarancji [miesiące] 24 średnica śmigła 40 cm regulacja kąta nachylenia głowicy w pionie regulacja wysokości	2 szt.
2.	Niszczarka mała Rozmiar cięcia: paski 7 mm Wydajność: do 7 kartek A4 70g/m ² Stopień bezpieczeństwa: DIN 1 Wymiary: 297 x 163 x 354 mm Pojemność kosza: 11 l Moc: 65 W Szerokość wejścia: 216 mm	1 szt.
3.	Klimatyzator przenośny 1. budowa umożliwiająca łatwe przenoszenie klimatyzatora – wyposażony w kółeczka; 2. tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, 3. na wyposażeniu pilot bezprzewodowy; 4. obsługiwana powierzchnia biurowa minimum ok. 20 m ² 5. maksymalny poziom hałasu – 50 dB; 6. moc chłodzenia – min. 2 kW; 7. pobór mocy w czasie chłodzenia – max. 1,3 kW; 8. średni przepływ powietrza – powyżej 180 m ³ /h; 9. efektywność energetyczna – klasa A; 10. programator czasowy; 11. gwarancja – minimum 2 lata;	1 szt.
4.	Telefon bezprzewodowy Ogólne Załączone wyposażenie Zasilacz	2 szt.

	Gwarancja 24 miesiące Wyświetlacz Wyświetlacz LCD, Podświetlany Książka telefoniczna 80 pozycji Identyfikacja rozmówcy TAK Wyświetlane informacje Czasu i daty, Stanu baterii Funkcje Funkcja głośnomówiąca TAK Inne 10 melodii dzwonka, Alarm Automatyczna sekretarka Sekretarka Cyfrowa Inne Czas nagrania do 10 minut Połączenia Rejestr połączeń 10 ostatnich wybieranych, 25 ostatnich nieodebranych Techniczne System Analogowy Czas czuwania [dni] 7 Maksymalny czas rozmów [h] 25 Zasięg wewnątrz [m] 50 Zasięg na zewnątrz [m] 300 Zastosowane technologie ECO DECT Inne Możliwość podłączenia 4 słuchawek do jednej bazy	
5.	Farełka Moc grzewcza 2000 W. nastawienie temperatury od +5C do +30C klasa ochronności II i stopień ochrony IP X0 zabezpieczenie przeciw przegrzaniu sygnalizacja pracy - lampka kontrolna Moc : 1.000 / 2.000 W	3 szt.